

etolit Antischaum

Entschäumer für Spülmaschinen

Anwendung/ Dosierung

> **etolit Antischaum** ist nur für gewerbliche Anwendungen

Dosierung: 50 – 100 ml / 100 l Wasser

> Die Dosierung erfolgt manuell

Produkteigenschaften

- > Universell einsetzbarer Entschäumerkonzentrat
- > Verhindert und beseitigt zuverlässig Schaumbildung
z.B. durch zu hohen Schmutz- und Eiweißeintrag
- > Hohe Wirtschaftlichkeit

Einsatzbereich

> Kann bei stark schäumenfälligen Bedingungen (z. B. Metzgereien, Schlachthöfe, u.a.) über einen etolmat boy direkt in die Maschine zudosiert werden

Wichtige Hinweise

- > **etolit Antischaum** ist für alle lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet
- > Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen

etolit Antischaum

Entschäumer für Spülmaschinen

Technische Daten

- > Farbe weiße Flüssigkeit
- > Dichte..... 1,0 g/ml
- > pH-Wert 6
- > Lagerfähigkeit..... 4 Jahre
- > Lagerbedingungen.... Zwischen 5 und 30°C

Inhaltsstoffe


Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung:
Weniger als 5 % nichtionische Tenside,
Konservierungsmittel,

- > Chlor: nein
- > Phosphat: nein
- > NTA: nein

Restentleerung/ Entsorgung

- > Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden
- > Informationen zur Entsorgung von Produktresten können Sie dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verkaufseinheiten



Flasche 4x 1 l
Art.-Nr.: 2005152



Kanister 5 l
Art.-Nr.: 2005148

Gefahrenhinweise/ Umweltaspekte

Nähere Informationen entnehmen Sie den aktuellen EG Sicherheitsdatenblättern.
Diese finden Sie auf www.etol.de

