

# Flamil® 100



## Universalreiniger

**Abbaubarkeit gem. EG-  
DetergenzienV\***

D – 56761 Masburg ■ Sauerlandstr. 7 ■ ☎ (02 653) 91459-0  
Fax: (02 653) Zentrale 91459 -25,  
E-Mail: info@flore.de • www.flore.de

### FLAMIL® 100

löst und entfernt Fette, Öle, Harz, Kohle, Tinte, Ruß, Zucker, Schimmel, Moder, Siliconrückstände und sonstige Ablagerungen. **FLAMIL® 100** eignet sich hervorragend für den Einsatz im Hochdruckreiniger.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Fahrzeuge, Laderäume von Liefer- und Lastwagen, Förderbänder, Lichtkuppeln, Container, Bahnwagen, Fenster, Türen, Kühlschränke, Schulpulte, Badewannen, Fliesen etc.; Marmor, Terrazzo, lackierte und kunststoffbeschichtete Flächen

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Verdünnung mit 5 bis 200 Teilen Wasser. Eine erhöhte Wassertemperatur steigert die Reinigungskraft. Im Wisch-, Sprüh- oder Tauchverfahren auftragen, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, gelösten Schmutz mit Lappen, Bürste, Pinsel oder Wasserstrahl entfernen. Bei Verwendung in HD-Geräten empfehlen wir eine Verdünnung von 1:50 bis 1:500.

### WEITERE HINWEISE

Vor dem Einsatz auf nicht genannten Materialien Vortest an verdeckter Stelle durchführen. Zum Erhalt der Produkteigenschaften **FLAMIL® 100** frostfrei lagern. Ab einer Anwendungskonzentration von 1:25 ist **FLAMIL® 100** nicht mehr kennzeichnungspflichtig.

### TECHNISCHE DATEN

Form:	flüssig
Dichte (20°C):	1,07 - 1,09 g/cm <sup>3</sup>
Siedepunkt:	100°C
pH-Wert (unverdünnt):	≤ 13
pH-Wert (10%ig):	ca. 11
INHALTSSTOFFE	anionische und nichtionische Tenside, Phosphate, Kaliumhydroxid und Hilfsstoffe



\*Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie diese in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Die Beschreibungen und Gebrauchsanweisungen unserer Merkblätter beruhen auf Erfahrungswerten. Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt und ihre Gegebenheiten nicht sämtlich vorhersehbar sind, können wir keine Garantie für die Erreichung des jeweils vom Verwender bezweckten Erfolges und keine Haftung für Schäden übernehmen, die sich eventuell aus der Anwendung ergeben. Dies gilt jedoch nicht, wenn derartige Schäden nachweisbar durch nicht ordnungsgemäße Beschaffenheit oder Zusammensetzung des Produktes entstanden sind.

D Prod.-Nr. 0010

Hergestellt in Deutschland

UBA-Nr. 0356 0066