

## Betriebsanweisung

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Elementinformationen 7640 - 747 Florin SV Rapid  
Version 7 freigegeben ab 29.07.19

### Gefahr für Mensch und Umwelt



Signalwort Gefahr  
Gefahrenhinweise H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)**

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. TRG 300 Nr. 2.8 - 2.9 und 6.1 - 6.4.4 beachten. Nicht einer Temperatur über 50 °C aussetzen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Vertriebsläger von mehr als 500 Aerosoldosen sind nach §24 der Druckbehälterverordnung anzeigepflichtig. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

#### Atemschutz

Bei Überschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerät zu tragen. Filtergerät Typ B-P3 benutzen.

#### Handschutz

Schutzhandschuhe Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Material NR, Schichtdicke 0,5 mm, Durchdringungszeit  $\geq$  480 min Material CR, Schichtdicke 0,5 mm, Durchdringungszeit  $\geq$  480 min Material NBR, Schichtdicke 0,35 mm, Durchdringungszeit  $\geq$  480 min Material FKM, Schichtdicke 0,4 mm, Durchdringungszeit  $\geq$  480 min Material PVC, Schichtdicke 0,5 mm, Durchdringungszeit  $\geq$  480 min

#### Augenschutz

Dicht schließende Schutzbrille. DIN EN 166

#### Körperschutz

Nur säurefeste Ausrüstungen einsetzen. Bei Handhabung größerer Mengen: Gesichtsschutz, Gummistiefel und Gummischürze.

#### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Beim Verdünnen stets Wasser vorlegen und Produkt vorsichtig zugeben. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Das Produkt selbst brennt nicht.

#### Staubexplosionsgefahr

### Verhalten im Gefahrfall

## Betriebsanweisung

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen. Geeignete Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

### Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser, Keller oder Gruben gelangen lassen.

### Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

### Geeignete Löschmittel

Löschpulver Kohlendioxid Alkoholbeständiger Schaum Wassersprühstrahl

### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Keine bekannt.

### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Das Produkt ist nicht brennbar. Die Löschmittel sind daher nach der Umgebung auszurichten.

### Besondere Gefährdung durch den Stoff selbst, seine

### Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Phosphoroxide

### Zusätzliche Hinweise

## Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

### Bei Einatmen

Für Frischluft sorgen.

### Nach Hautkontakt

Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Arzt hinzuziehen.

### Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Sofort Arzt hinzuziehen. Unverletztes Auge schützen.

### Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen. Niemals darf einem Bewusstlosen etwas über den Mund verabreicht werden.

### Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

## Sachgerechte Entsorgung

### Abfallschlüsselnummer

### Weitere Angaben

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.