



Corridor® PUR Clean S 766

Bodenunterhaltsreiniger für PUR-Vergütungen mit Geruchsblocker



Anwendungsbereiche

- Wasserbeständige Fußbodenbeläge
- Besonders geeignet für werkseitig PUR vergütete elastische Beläge aus Linoleum und PVC, Vinyl- und Designbeläge als Klick- und Klebplankenware sowie versiegeltes Parkett
- Auch auf PE- und PP-Belägen wie auch Kunstharzestriche, Epoxid mit und ohne Polyurethan anwendbar
- Ebenfalls einsetzbar auf schwer benetzbaren Natur- und Kunststeinbelägen

Produkteigenschaften

- Kraftvolle Reinigungswirkung
- Als Intensivreiniger für die Bauschlussreinigung verwendbar
- Desodorierender Frischduft mit Aktiv-Geruchsblocker
- Hohes Schmutztragevermögen
- Streifenfreie Reinigung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Verbrauch: 0,01 - 0,37 ml / pro m²



20 - 50 ml /
10 l Wasser




50 - 100 ml /
10 l Wasser



100 - 150 ml /
10 l Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



* Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Datenbank der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>
 Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.
 Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Hinweise

- Nicht auf Marmor anwenden.
- Vor Frost schützen.
- Bei direkter und indirekter Lichteinstrahlung kann es zu farblichen Veränderungen des Produktes kommen, welche die Produktqualität jedoch nicht beeinträchtigen.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** grün
- **Inhaltsstoffe nach EU-Detergentienverordnung (Det-VO*):** AQUA, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, ALCOHOL, SODIUM CARBONATE, ALCOHOLS ETHOXYLATED PROPOXYLATED, TRISODIUM DICARBOXY-METHYLALANINATE, SODIUM COCOATE, TRIDECETH-3, PARFUM, SODIUM BICARBONATE, MEK, COLORANT, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL
- **GISBAU-Code:** GU 70
- **UFI-Code:** RNA0-X0DT-P00N-U2CD

Verkaufseinheiten

- S766-0001RA: 12 x 1 l Flasche
- S766-0010RA: 1 x 10 l Kanister