



## Erol® G 490

Alkalischer Intensivreiniger für  
Feinsteinzeugfliesen



### Anwendungsbereiche

- Für mikroporöse, feinraue und alkaliunempfindliche Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen

### Produkteigenschaften

- Spontane Schmutzlösekraft mit porentiefer Reinigungswirkung
- Exzellente Netzigenschaften
- Schaumarm
- Im System mit Erolcid® G 491 anwendbar
- RK-gelistet
- Für die Anwendung im Reinigungsautomaten geeignet

### Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Verbrauch: 0,06 - 0,24 ml / pro m<sup>2</sup>



50 - 100 ml /  
10 l Wasser



500 - 1.000 ml /  
10 l Wasser




1.000 - 3.000 ml /  
10 l Wasser



100 - 200 ml /  
10 l Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

### Hinweise

- Zur Verbesserung des Reinigungsergebnisses empfehlen wir Mikrofasermaterialien.
- Niederschläge, die aufgrund einer Abkühlung unter Zimmertemperatur auftreten können, lassen sich durch leichtes Erwärmen wieder in Lösung bringen und stellen keinen Qualitätsmangel dar.
- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter [www.buzil.de](http://www.buzil.de) erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

### Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos - hellgelb
- **GISBAU-Code:** GG 70
- **UFI-Code:** 7J40-00DM-X00G-WTYT
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

### Verkaufseinheiten

- G490-0005RA: 1 x 5 l Kanister
- G490-0001RA: 12 x 1 l Flasche
- G490-0010RA: 1 x 10 l Kanister