

# hollu vit Liquid

## Einsatzgebiet

<b>Verfahren:</b>	Maschinelle Reinigung.
<b>Waschgut:</b>	Einsetzbar für Geschirr und Gläser bei Weich- bzw. Mittelhartwasserbedingungen.
<b>Hinweis:</b>	Nicht geeignet für Aluminium.

Art.Nr. 130	Kanister	28 kg
Art.Nr. 3330	Kanister	10 L

**pH = 14**  
im Konzentrat

### Eigenschaften

- Spezialreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen
- Hochwertiges Aktivchlor für beste Waschwirkung und Sauberkeit vom Waschgut

### Vorteile

- Entfernt mühelos hartnäckige Speisereste sowie Kaffee-, Tee- und Lippenstiftverfleckungen
- Merklich weniger Tauchreinigungsarbeiten notwendig

## Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

# Anwendung



Nur durch hollu Kundendienst

Gemäß Dosieranleitung in Maschine geben und Spülprogramm einstellen.



## Anwendungshinweise

Darf nur mit einer automatischen Dosieranlage verwendet werden. Die Einstellungen werden von den hollu Geschirrhigiene-Spezialisten / vom hollu Kundendienst entsprechend den Bedingungen vorgenommen. holluvit Liquid greift unter Beachtung der Anwendungsvorschrift die in der Lebensmittelindustrie vorkommenden Materialien wie Edelstahl, Keramik sowie chlor- und alkalibeständige Kunststoffe nicht an. Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

## Dosierung

Bei Geschirr: 2,5 - 4,0 g / L Wasser.

Bei Gläsern: 1,5 - 4,0 g / L Wasser.

Dosierung der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad anpassen.

## Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5° C bis 30° C gelagert werden. Von sauren Produkten fernhalten!

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

**hollu Systemhygiene GmbH**

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979 | Fax -10990 | E-Mail: [info@hollu.com](mailto:info@hollu.com)

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 03/2024

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten

so geht sauber. 